

Fettbrand-Aufladefeuertöcher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur

FB

DIN EN 3, GS, MED 

Höchstleistung am Fettbrand,
umweltschonend!
Brandklassen A, B, F!

EASY-LINE – die praktischen Handhebel-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Handhebelbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

Einsatzbereiche

- Bäckereien
- Gastronomie
- Großküchen
- Imbissbetriebe
- Kantinen und Mensen
- Privathaushalte
- Schifffahrt

Hauptvorteile

- Mit nur 3l-Inhalt Höchstleistung am Fettbrand 75F
- Frostsicher bis -30° C
- Vielfältig einsetzbar in den Brandklassen A, B und F
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer




ISO 9001 : 2008
FM 27122



Geräte entsprechen der
Richtlinie 95/96/EG
über Schraubanschlüsse

Brandklasse und Rating

	Typ	A	B	F
●	FB 3 EASY	8	55	75
●	FB 6 EASY	21	113	75



Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA

Tragbare Feuertöcher

Fettbrand-Aufladefeuерlöscher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur


FB

DIN EN 3, GS, MED 

Höchstleistung am Fettbrand,
umweltschonend!
Brandklassen A, B, F!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen
- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Umweltschonend durch gezielte und dosierte Ausbringung des Löschmittels
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m





Funktionsweise

- Metall-Sicherungsstift **A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des Handhebels **B** sticht das Durchstoßmesser **C** die CO₂-Treibmittelflasche **D** an.
- Gleichzeitig strömt CO₂ schlagartig in den Behälter.
- Mit erneutem Niederdrücken des Handhebels **B** gelangt das Löschmittel durch das Steigrohr **E** in die Schlauchleitung **F** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des Handhebels **B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

GLORIA EASY-LINE



Pulver Schaum Öko-Tipp Wasser Fettbrand

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 FB 3 Easy	803651.2961	Flüssiglöschmittel/3 l	S 3 H-30	CO ₂	8A 55B 75F 2 3	ca. 4 m/ ca. 15 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 6,8 kg	ca. 432/270/160 mm 150 mm
 FB 6 Easy	804111.2961	Flüssiglöschmittel/6 l	S 6 H-30	CO ₂	21A 113B 75F 6 6	ca. 4 m/ ca. 39 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 12,3 kg	ca. 610/270/160 mm 150 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 025 23/77-0 | Telefax 025 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten. © GLORIA GmbH
086 878-02/2/11.15/S-D Stü/D-PROWL