

## Die fluorfreien GLORIA Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

Tragbare, vollständig fluorfreie Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebelauslösung, zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B.

### ■ Produkteigenschaften

- Einheitliches schwarz eloxiertes Messingventil. Robust, zugfest, stabil, korrosionsbeständig, hohe Temperatur und UV Beständigkeit.
- Schwarz eloxierte Messing-Überwurfmutter.
- CE-zugelassener laser-geschweißter Feuerlöscherbehälter aus Qualitätsstahl mit Aufhängelasche. Außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer. Langlebige Kunststoffinnenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion (schwermetallfrei).
- Serienmäßig ausgestattet mit Manometer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial und Kunststoff-Schlauchtülle
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich für Geräte mit Fußring



Typ	Art.-Nr.	Löschmittel / Menge	Bauart	Löschleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SDB 6	813681.0000	fluorfreier Bio-Schaum, 6l	Dauerdruck Feuerlöscher	21A 183B 6 12	ca. 4 m ca. 42 Sek.	+5 °C bis +60 °C	ca. 10,5 kg	ca. 540/275/182 mm ø 170 mm
SDB 9	811741.0000	fluorfreier Bio-Schaum, 9l	Dauerdruck Feuerlöscher	27A 183B 9 12	ca. 4 m ca. 65 Sek.	+5 °C bis +60 °C	ca. 14,6 kg	ca. 617/300/202 mm ø 190 mm