



Kohlenmonoxidetektor mit versiegelter Lithium-Batterie Lebensdauer der Batterie 10 Jahre

Ausführung			
Art der Batterie als Pufferbatterie integriert	Lithium		
Art der Zertifizierung NCP	Nein		
Ausführung der Kabeleinführung	nicht zutreffend		
Ausführung der Spannungsversorgung	Batterie/Akku		
Ausführung des Brandmelders Rauchschalter	Ja		
Ausführung des Produkts Ex-Schutz-Ausführung	Nein		
Ausführung des Sensors	sonstige		
Ausführung des Übertragungsmediums drahtlose Übertragung	Nein		
Allgemeine technische Daten			
Ansprechwert Temperatur	40 °C		
Außendurchmesser des Gehäuses	105 mm		
Lautstärkepegel	85 dB		
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC		
Erscheinungsbild			
RAL-Farbnummer	9010		
Farbe	weiß		
Produktdetails			
Produktbestandteil integriert Orientierungsbeleuchtung	Nein		
Produkterweiterung optional vernetzbar mit Funkverbindung	Nein		
Produktfunktion			
Produktfunktion			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• der Pufferbatterie wiederaufladbar</li> <li>• des Knopfs</li> </ul>	<p>Nein</p> <p>Prüftaste</p>		
Anzahl			
Anzahl der Brandmelder vernetzbar	1		
Mechanischer Aufbau			
Höhe	35 mm		
Länge	105 mm		
Befestigungsart	Montageplatte		
Befestigungsart Montage im Brüstungskanal	Nein		
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige	Gefahrgut

[Bestätigungen](#)



[Bestätigungen](#)

[Gefahrgutinformation](#)