



Verwendungsbereich	ENI 4604:2005/AC:2008
Versorgungsbereich	bis zu 60m <sup>2</sup> Erfassungsbereich (je nach baulichen Gegebenheiten)
Batterie	2x3,0V Lithium 2/3A, fest eingelötet
Batterielebensdauer	12 Jahre
Akustischer Alarm	> 85 dB
Optimale Lagertemperatur	5 bis 35° C, <70% rel. Feuchte
Schutzart	IP40
Farbe	Kühlschrank-Weiß
Material	ABS
Abmaße (HxØ)	4x 10 cm
Gewicht	ca. 160g netto (ohne Befestigungsmittel)
Auslesbarer Datenspeicher mit Exportfunktion	✓
Küchentauglich	✓
Montage	Acrylatschaumklebepad für Schraub- und Klebmontage

## ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DETAILS ZUM FUNKMODUL

Funkvernetzung	Frequenz: 868,3 MHz gemäß R & TTE-Richtlinie
Protokoll	FSK (Frequency Shift Keying)
Maximale Anzahl vernetzter Teilnehmer pro Gruppe	15
Anzahl Gruppen	unbegrenzt (Automatische Kodierung über eindeutige Seriennummer)
Funkreichweite	400m (±10%) auf freiem Feld
Repeaterfunktion	✓